stolarka okienna

symbol na rzucie	O 01	O 02	O 03	Od 04	KD 05	KD 06
nazwa	okna z PVC	okna z PVC	okna z PVC	okno dachowe	klapa dymowa	wyłaz dachowy
widok (skala 1:50)						
rzut (skala 1:50)						
S szerokość w świetle muru [mm]	1200	1200	1200	700	1000	900
H wysokość w świetle muru [mm]	1700	600	1200	1200	1400	900
So szerokość w świetle ościeżnicy [mm]	-	-	-	-	-	-
Ho wysokość w świetle ościeżnicy [mm]	-	-	-	-	-	-
ilość [szt.] parter	13	5	1	0	-	-
ilość [szt.] I piętro	16	2	-	2	-	-
ilość [szt.] razem	29	7	1	2	1	1
odporność ogniowa	-	-	-			
uwagi	Okna z PVC w kolorze RAL 9010 szklone szybami zespolonymi 6/16/4[(szkło 3mm+folia+szkło3mm)/16 (pustka powietrzna)/4(szkło zwykłe)], o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/(m²K), parapety wewnętrzne z aglomarmuru gr, 2 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Wszystkie okna zaprojektowano jako rozwieralno-uchylne.	Okna z PVC w kolorze RAL 9010 szklone szybami zespolonymi 6/16/4[(szkło 3mm+folia+szkło3mm)/16 (pustka powietrzna)/4(szkło zwykłe)], o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/(m²K), parapety wewnętrzne z aglomarmuru gr. 2 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Wszystkie okna zaprojektowano jako rozwieralno-uchylne.	Okna z PVC w kolorze RAL 9010 szklone szybami zespolonymi 6/16/4[(szkło 3mm+folia+szkło3mm)/16 (pustka powietrzna)/4(szkło zwykłe)], o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/(m²K), parapety wewnętrzne z aglomarmuru gr. 2 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Wszystkie okna zaprojektowano jako rozwieralno-uchylne.	Okna z PVC w kolorze RAL 9010 szklone szybami zespolonymi 6/16/4[(szkło 3mm+folia+szkło3mm)/16 (pustka powietrzna)/4(szkło zwykłe)], o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/(m²K),	Klapa dymowa jednoskrzydłowa E100/140 podstawa prosta o wys. 50 cm z blachy ocynkowanej gr. 1.25mm, malowana na kolor dachówki ceramicznej, ocieplona wełną mineralną gr. 20mm. Wypełnienie poziome stanowi kopułka akrylowa potrójna mleczna, oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V. Dwa siłowniki 1A. Klasyfikacja obciążenia śniegiem SL250.	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA

Przed zamówieniem okien ,należy sprawdzić wymiary przyjęte w projekcie z wymiarami otworów wykonanych na budowie

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

PROJEKT:
Budynek dla sportowców w Kończycach Wielkich

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 9;
działka nr ew. 407/4, 2113

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SKALA: **1 : 100**

DATA: 11.2012

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PODPIS:

FAZA: P B

PROJEKTANT: mgr inż. arch. **Jarosław Kowalczyk** — upr. bud. 07/LOOKK/2012 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)

NR RYSUNKU: **A/08**

WSPÓŁPRACA: Wojciech Komorowski

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. **Włodzimierz Alwasiak** — upr. bud. 358/61 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)

NR STRONY: **A 18**