

## 6. SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM

Projektowana kan. deszczowa krzyżuje się z gazociągami, wodociągami, kablami elektrycznymi oraz z kanalizacją sanitarną.

W miejscach skrzyżowania przewiduje się zmiany w posadowieniu istniejącego uzbrojenia co zostało opisane na profilach. **Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne.**

## 7. UWAGI OGÓLNE

1. Dokonywać na bieżąco odbiorów podłoży pod kanały i obsypki po ułożeniu kanałów.

**2. Przed przystąpieniem do robót wytrasować miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym,  
wykonać przekopy kontrolne – ręcznie.**

3. Prace w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu wykonywać na warunkach określonych przez Właściciela tego uzbrojenia w uzgodnieniach do projektu.

4. Obowiązkiem inwestora jest dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej kanalizacji. Inwentaryzację należy zlecić uprawnionemu geodecie.

5. Całość robót prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną w szeroko rozumianym zakresie i wymogami BHP.

  
/mgr inż. Janina Dobranowska/